

Centaure 2

Notre porte blindée de **haute sécurité** « Centaure 2 »,

Les atouts

- Porte anti effraction de **niveau 3** (selon la norme européenne ENV 1627).
- **Classée BP1** par le CNPP.
- **Coupe-feu et pare flamme 1/2 heure.**
- Serrure de haute sécurité **a2p*** **souple et silencieuse** avec **6 points de fermeture.**
- Cylindre de haute sécurité **a2p*** pour une sécurité optimale avec une **triple protection** contre le crochetage, la casse, le perçage (cylindre Dual XPS et Chifral S2).
- **6 pènes fixes** côté paumelles agissant dès la fermeture de la porte.
- Entrebâilleur, microviseur grand angle.
- **Très large choix** de panneaux lisses ou moulurés.
- **Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur.**

Les ⊕ Centaure 2



BP 1



2 omégas de rigidité

Modèle présenté avec un panneau mouluré A283 en chêne traité wengé

*vous apporte
une sécurité « normée »
et reconnue par
les professionnels*

Les caractéristiques techniques

- Structure en acier galvanisé d'épaisseur 10/10 mm.
 - **2 omégas de rigidité**, ces renforts verticaux renforcent la sécurité de la structure.
 - **Isolation acoustique et thermique**, grâce à son joint de protection et sa double isolation laine de roche, plâtre.
- > Coefficient de transmission thermique :
- Avec des panneaux lisses : $K = 2 \text{ w}/(\text{m}^2.\text{k})$
 - Avec un panneau mouluré : $K = 2,2 \text{ w}/(\text{m}^2.\text{k})$
- > Indice d'affaiblissement acoustique :
- $R_w = 41 \text{ (-3-8) dB}$



Modèle présenté avec un panneau lisse A52 en tangaica clair